



Brugsvejledning til "Quixx Scratch Remover For Paint"

Små ridser

1. Rengør overfladen med en tør klud.
2. Påfør "Quixx Repair 1" på den beskadigede del ved at cirkulære bevægelser i ca. 2 minutter.
3. Aftør den behandlede overflade med en tør klud.
4. Påfør "Quixx Finish 2" på den behandlede overflade og poler overfladen.

Mellem ridser

1. Rengør overfladen med en tør klud.
2. Skrab den beskadigede overflade med fugtigt slibepapir (inkluderet i pakken) med cirkulære bevægelser.
3. Påfør "Quixx Repair 1" på den beskadigede del ved cirkulære bevægelser i 2 minutter.
4. Aftør den behandlede overflade med en tør klud
5. Påfør "Quixx Finish 2" på den behandlede overflade og poler overfladen.

Dybe ridser

1. I tilfælde af meget dyb ridse er det nødvendigt at specificere farvenuance på den beskadigede del og i form af en farvet akrylmarkør.
2. Lad tørre tilstrækkeligt i 24 timer.
3. Skrab den beskadigede overflade med fugtigt slibepapir (inkluderet i pakken) med cirkulære bevægelser.
4. Påfør "Quixx Repair 1" på den beskadigede del ved cirkulære bevægelser i ca. 2 minutter.
5. Aftør den behandlede overflade med en tør klud.
6. Påfør "Quixx Finish 2" på den behandlede overflade og poler overfladen.